

HM 2320 E

Boîte pliante

EAN 4007841 089665

Réf. 089665



series 5



Fonction minuterie

Display

Affichage (LCD)




80 - 650 °C



stepless adjustable



150 - 500 l/Min.



Convient aux buses enfilables



VDE



CE

Description du fonctionnement

Le HeatMatic 2320 E de 2300 W offre une sécurité absolue, même avec des matériaux sensibles, grâce à l'affichage et au réglage précis de la température entre 80 et 650 °C.

Caractéristiques techniques

Température	80 - 650 °C	Fonction, suspension possible	Oui
Débit d'air	150 - 500 l/min	Protection anti-redémarrage	Oui
Réglage de la température	par paliers de 10 °C via la manette	Scanner de détection thermique	Oui
Réglage par	molette	Fusible thermique	Oui
Affichage de la température	Écran ACL	Arrêt de protection thermique	Oui
Régulation du courant d'air	Niveaux	Logement de la buse, type	34
Fonction de programmation	Oui	Longueur du câble	3 m
Fonction LOC (Lockable Override Control)	Oui	Dimensions (L x l x H)	253 x 87 x 200 mm
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Oui	UC1, poids net	1,024 kg
Fonction de refroidissement	Non	Garantie du fabricant	1 an
Moteur, type	Moteur à balais	UC1, Code EAN	4007841089665
Élément de chauffage	Corps de chauffe céramique	Puissance	2300 W
Alimentation électrique	220 - 230 V / 50 - 60 Hz	Catégorie de produits	Pistolet à air chaud

Accessoires

EAN 4007841 014919

Scanner de détection thermique HL Scan

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2024

Page 1 de 2

HM 2320 E

Boîte pliante
EAN 4007841 089665
Réf. 089665



Accessoires

EAN 4007841 053963	Corbeille de protection HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 074616	Buse réflectrice de brasage 10 mm
EAN 4007841 009571	Buse de réduction 6 mm
EAN 4007841 070618	Buse de réduction 9 mm
EAN 4007841 070717	Buse de réduction 14 mm
EAN 4007841 074715	Buse à fente large
EAN 4007841 010287	Buse pour soudure rapide 5mm - pour buse ronde 5mm
EAN 4007841 068035	Buse d'adaptation