

## Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist® Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance**  
**WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST® Smeerspray met PTFE**

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange:**

Lubrifiant

**Utilisations déconseillées:**

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

WD-40 Company Limited

PO Box 440

GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900

E-Mail: [Compliance@wd40.co.uk](mailto:Compliance@wd40.co.uk)

Homepage: [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk)

B

WD-40 Company Limited

Noorderpoort 93E

NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91

CH

Privilege Partners LLC

Max-Högger-Strasse 6

CH- 8048 Zürich

Tel.: +41 (0) 44 552 2209

WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland

Siemensstr. 21

DE-61352 Bad Homburg

Tel.: +49 6172 677 450

Fax: +49 6172 677 499

Homepage: [www.wd40.de](http://www.wd40.de)

F

WD-40 Company  
Europarc du Chêne  
11 rue Edison  
FR- 69673 BRON Cedex

Tel.: +33 472 14 67 47  
Homepage: www.wd40.fr

Adresse électronique de l'expert : info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Veuillez NE PAS utiliser cette adresse pour demander des fiches de données de sécurité.

## 1.4 Numéro d'appel d'urgence

### Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel:

F

ORFILA (INRS, France) +33 (0)1 45 42 59 59

<http://www.centres-antipoison.net>

B

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgique), un médecin vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En Belgique appelez gratuitement le: +32 70 245245

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich. Téléphone d'urgence nationale (24 h): 145 (de l'étranger :+41 44 251 51 51)

### Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:

B

+32 2 808 32 37

CH

+41 43 508 20 1

F

+33 9 75 18 14 07

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger | Catégorie de danger | Mention de danger  |
|------------------|---------------------|--|
| Skin Irrit.      | 2                   | H315-Provoque une irritation cutanée.  |
| Asp. Tox.        | 1                   | H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| STOT SE          | 3                   | H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| Aquatic Chronic  | 2                   | H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| Aérosol          | 1                   | H222-Aérosol extrêmement inflammable.  |
| Aérosol          | 1                   | H229-Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                  |

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE



**Danger**

H315-Provoque une irritation cutanée. H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H222-Aérosol extrêmement inflammable. H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants. P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P273-Éviter le rejet dans l'environnement. P280-Porter des gants de protection. P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. P405-Garder sous clef. P410+P412-Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. P501-Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates

Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes

Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes

### 2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient pas de substance ayant des effets perturbateurs endocriniens (< 0,1 %).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Aérosol

### 3.1 Substances

n.a.

### 3.2 Mélanges

|   |  |
|---|--|
| <b>Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes</b>             |  |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                                    | 01-2119475515-33-XXXX  |
| <b>Index</b>  | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 927-510-4  |
| <b>CAS</b>  | ---  |
| <b>Quantité en %</b>  | 25-<40   |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, &lt;2% aromates</b> |                       |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>   | 01-2119463258-33-XXXX |
| <b>Index</b>   | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                      | 919-857-5             |

Page 4 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

|   |  |
|---|--|
| <b>CAS</b>  | ---  |
| <b>Quantité en %</b>  | 20-<30   |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes</b>                                   |  |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                                    | 01-2119471305-42-XXXX  |
| <b>Index</b>  | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 921-728-3  |
| <b>CAS</b>  | ---  |
| <b>Quantité en %</b>  | 1-<5   |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Il est possible que des contaminations, des données test ou d'autres informations aient été prises en compte dans la classification et l'étiquetage du produit.

Texte des phrases H et des sigles de classification (SGH/CLP) cf. rubrique 16.

Dans ce paragraphe, les substances sont mentionnées avec leur classification effective correspondante !

En d'autres termes, pour les substances listées en Annexe VI tableau 3.1 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), toutes les notes éventuelles mentionnées ont été prises en compte.

Si par ex., la note P doit être utilisée pour un hydrocarbure, celle-ci a été prise en compte pour la classification mentionnée ici.

Citation : "Note P - La classification comme cancérigène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (n o EINECS 200-753-7)."

De même, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP) a été respecté et pris en compte pour la classification.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

Secouristes - veiller à l'autoprotection !

Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne évanouie!

#### Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.

Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin.

En cas d'évanouissement, placer le sujet sur le côté en stabilisant la position, et consulter un médecin.

#### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux

Oter les verres de contact.

Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

#### Ingestion

Normalement aucune voie d'absorption.

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne pas provoquer de vomissement, faire boire abondamment de l'eau, consulter immédiatement le médecin.

Danger d'aspiration.

En cas de vomissement, maintenir la tête en position basse pour que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritation des yeux

Irritation des voies respiratoires

Toux

Maux de tête

Vertige

Influence sur/Endommagement du système nerveux central

Perte de connaissance

En cas de contact de longue durée:

Dessèchement de la peau.

Dermatite (inflammation de la peau)

Ingestion:

Nausée

Vomissement

Danger d'aspiration.

Odème pulmonaire

pneumonie chimique (état similaire à une pneumonie pulmonaire)

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues.

Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent se manifester passé un certain temps/plusieurs heures.

### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Lavage d'estomac uniquement avec intubation endotrachéale.

Procéder ensuite à un examen pour déceler une éventuelle pneumonie ou un oedème pulmonaire.

Prophylaxie de l'œdème des poumons

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1 Moyens d'extinction**

#### **Moyens d'extinction appropriés**

CO2

Poudre d'extinction

Jet d'eau pulvérisé

Mousse résistant aux alcools

#### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau grand débit

### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone

Oxydes de soufre

Fluorure d'hydrogène

Gaz toxiques

Danger d'éclatement en cas d'échauffement

Mélanges vapeur/air ou gaz/air explosifs.

### **5.3 Conseils aux pompiers**

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Appareils respiratoires autonomes.

Selon l'étendue de l'incendie

Le cas échéant vêtement de protection complet.

Refroidir les récipients en danger avec de l'eau.

Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **6.1.1 Pour les non-secouristes**

En cas de déversement ou de dégagement accidentel, porter l'équipement de protection individuel mentionné au paragraphe 8 pour éviter une éventuelle contamination.

Assurer une aération suffisante, éloigner les sources de feu.

Éviter le dégagement de poussière en cas de produits solides et/ou pulvérulents.

Quitter si possible la zone de danger, appliquer le cas échéant les plans d'intervention d'urgence.

Tenir à l'écart des sources d'ignition, défense de fumer.

Assurer une ventilation suffisante.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation.

Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

#### **6.1.2 Pour les secouristes**

Voir le paragraphe 8 pour l'équipement de protection individuel et les informations sur les matériaux.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher la pénétration dans la canalisation, les caves, les fosses de réparation et autres lieux sur lesquels l'accumulation pourrait présenter un danger.

Éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.

En cas de contamination accidentelle des égouts, informer les autorités compétentes.

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

En cas de dégagement d'aérosol / de gaz, assurer l'alimentation suffisante en air frais.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Substance actif:

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur) et éliminer conformément à la rubrique 13.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8 et consignes d'élimination cf. rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8. et 6.1.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1 Recommandations générales

Assurer une bonne ventilation des lieux.

Éviter d'inhaler les vapeurs.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Tenir à l'écart des sources d'ignition - Défense de fumer.

Le cas échéant, prendre des mesures contre l'accumulation de charges électrostatiques.

Ne pas utiliser sur des surfaces brûlantes.

Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit.

Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

Appliquer les modes de fonctionnement selon le mode d'emploi.

#### 7.1.2 Consignes relatives aux mesures générales d'hygiène sur le poste de travail

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver hors de la portée de personnes non autorisées.

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.

Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.

Ne pas stocker avec des substances comburantes et auto-inflammables.

Respecter les règlements spéciaux sur les aérosols!

Respecter les conditions spéciales de stockage.

Respecter les conditions spéciales de stockage.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Conserver au frais.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) de la fraction totale de solvants hydrocarbures du mélange (RCP méthode selon la réglementation allemande TRGS 900, n° 2.9):

450 mg/m<sup>3</sup>

| F Désignation chimique   | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes   | Quantité en %:25-<40 |
|--|--|----------------------|
| VLEP-8h: 700 mg/m <sup>3</sup> (hydrocarbures aliphatiques en C6-C8) (AGW), 1000 mg/m <sup>3</sup> (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP-8h), 1400 mg/m <sup>3</sup> (alcanes/cycloalcanes en C5-C8) (ACGIH) | VLEP CT: 2(II) (AGW), 1500 mg/m <sup>3</sup> (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP CT)   | VP: ---              |
| Les procédures de suivi:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                      |

|          |   |
|----------|---|
| VLB: --- | Autres informations: (12), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (VLEP) |
|----------|---|

| B Désignation chimique   |                                   | Quantité en %:25-<40 |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes   |                                   |                      |
| GW / VL: 100 ppm (533 mg/m3) (White spirit)  | GW-kw / VL-cd: ---                | GW-M / VL-M: ---     |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden:   |                                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                                   |                      |
| BGW / VLB: ---   | Overige info. / Autres info.: --- |                      |

| CH Désignation chimique  |                         | Quantité en %:25-<40 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes   |                         |                      |
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m3) (White Spirit)  | KZGW / VLE: ---         | ---                  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:   |                         |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                         |                      |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: --- |                      |

| F Désignation chimique   |  | Quantité en %:20-<30 |
|--|--|----------------------|
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates   |  |                      |
| VLEP-8h: 300 mg/m3 (hydrocarbures aliphatiques en C9-C14) (AGW), 1000 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP-8h), 1200 mg/m3 (alcanes/cycloalcanes en C9-C15) (ACGIH) | VLEP CT: 2(II) (AGW), 1500 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP CT) | VP: ---              |
| Les procédures de suivi:   |  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul>     |  |                      |
| VLB: ---   | Autres informations: (12), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (VLEP)                      |                      |

| B Désignation chimique   |   | Quantité en %:20-<30 |
|--|---|----------------------|
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates   |   |                      |
| GW / VL: 200 mg/m3 (Kerosine / Kérosène)   | GW-kw / VL-cd: ---                                    | GW-M / VL-M: ---     |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden:   |   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |                      |
| BGW / VLB: ---   | Overige info. / Autres info.: D (Kerosine / Kérosène) |                      |

| CH Désignation chimique  |                         | Quantité en %:20-<30 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates   |                         |                      |
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m3) (White Spirit)  | KZGW / VLE: ---         | ---                  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:   |                         |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                         |                      |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: --- |                      |

| F Désignation chimique   |   | Quantité en %:1-<5 |
|--|---|--------------------|
| Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes   |   |                    |
| VLEP-8h: 650 mg/m3 (AGW), 1000 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP-8h), 1400 mg/m3 (ACGIH)   | VLEP CT: 2(II) (AGW), 1500 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP CT)  | VP: ---            |
| Les procédures de suivi:   |   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |                    |
| VLB: ---   | Autres informations: (12), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (VLEP) / (AGW selon la méthode RCP, TRGS 900, 2.9) / (TLV selon la méthode RCP, ACGIH, annexe H) |                    |

| B Désignation chimique           |  | Quantité en %:1-<5 |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes |  |                    |

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| GW / VL: 100 ppm (533 mg/m3) (White spirit)  | GW-kw / VL-cd: ---                | GW-M / VL-M: --- |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden:   |                                   |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                                   |                  |
| BGW / VLB: ---   | Overige info. / Autres info.: --- |                  |

| CH Désignation chimique  |                         | Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes | Quantité en %:1-<5 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m3) (White spirit)  | KZGW / VLE: ---         | ---                              |                    |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:   |                         |                                  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                         |                                  |                    |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: --- |                                  |                    |

| F Désignation chimique   |                          | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| VLEP-8h: 1000 ppm (gaz d'hydrocarbure aliphatique (alcanes C1-C4)) (ACGIH) | VLEP CT: ---             | VP: ---                  |                |
| Les procédures de suivi: ---   |                          |                          |                |
| VLB: ---   | Autres informations: --- |                          |                |

| B Désignation chimique   |                                 | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| GW / VL: 1000 ppm (1826 mg/m3)   | GW-kw / VL-cd: ---              | GW-M / VL-M: ---         |                |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: --- |                                 |                          |                |
| BGW / VLB: ---   | Overige info. / Autres info.: C |                          |                |

| CH Désignation chimique  |                         | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------|
| MAK / VME: 1000 ppm (1800 mg/m3) (Flüssiggas (Butan/Propan))                       | KZGW / VLE: ---         | ---                      |                |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: --- |                         |                          |                |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: --- |                          |                |

| F Désignation chimique  |   | Huiles minérales (brouillards) | Quantité en %: |
|---|---|--------------------------------|----------------|
| VLEP-8h: 5 mg/m3 I (Huile minérale, à l'exclusion des fluides de travail des métaux, ACGIH), 5 mg/m3 (Huiles minérales (pétrole), hautement raffinées, AGW) | VLEP CT: 4(II) (Huiles minérales (pétrole), hautement raffinées, AGW) | VP: ---                        |                |
| Les procédures de suivi: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)   |   |                                |                |
| VLB: ---  | Autres informations: ---  |                                |                |

| B Désignation chimique  |   | Huiles minérales (brouillards) | Quantité en %: |
|---|---|--------------------------------|----------------|
| GW / VL: 5 mg/m3 (Olie (minerale-, nevel)/Huiles minérales, brouillards)                                    | GW-kw / VL-cd: 10 mg/m3 (Olie (minerale-, nevel)/Huiles minérales, brouillards) | GW-M / VL-M: ---               |                |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |   |                                |                |
| BGW / VLB: ---  | Overige info. / Autres info.: ---   |                                |                |

| CH Désignation chimique   |                         | Huiles minérales (brouillards) | Quantité en %: |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| MAK / VME: 0,2 mg/m3 e (Mineralölnebel)   | KZGW / VLE: ---         | ---                            |                |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |                         |                                |                |
| BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: --- |                                |                |

| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes |  |                                |             |        |            |          |
|--|--|--------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Domaine d'application                                  | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité      | Remarque |
| consommateur   | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 149    | mg/kg bw/d |          |
| consommateur   | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 447    | mg/m3      |          |
| consommateur   | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 149    | mg/kg bw/d |          |



|                           |                      |                                |      |      |            |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------|------|------------|--|
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée      | Long terme, effets systémiques | DNEL | 300  | mg/kg bw/d |  |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire | Long terme, effets systémiques | DNEL | 2085 | mg/m3      |  |

| <b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes, &lt;2% aromates</b> |  |                                |             |        |              |          |
|---|--|--------------------------------|-------------|--------|--------------|----------|
| Domaine d'application   | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité        | Remarque |
| consommateur  | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 300    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur  | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 300    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur  | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 900    | mg/m3        |          |
| consommateur  | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 125    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur  | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 185    | mg/m3        |          |
| consommateur  | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 125    | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 300    | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 1500   | mg/m3        |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 208    | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 871    | mg/m3        |          |

| <b>Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes</b> |  |                                |             |        |              |          |
|---|--|--------------------------------|-------------|--------|--------------|----------|
| Domaine d'application                   | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité        | Remarque |
| consommateur                            | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 699    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur                            | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 699    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur                            | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 608    | mg/m3        |          |
| Travailleurs / Employeurs               | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 773    | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs               | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 2035   | mg/m3        |          |

F

VLEP-8h:

Valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 h selon ED 984, INRS (France) et/ou "Arbeitsplatzgrenzwert -AGW" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Threshold Limit Value" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon ACGIH (E.U.A.)

a = fraction alvéolaire, t = fraction thoracique (ED 984, INRS, France).

E/A = fraction inhalable/alvéolaire (TRGS 900, Allemagne).

I/R = fraction inhalable/respirable, V = Vapeur et Aerosol, IFV = Fraction inhalable et vapeur, F = fibres respirable (long = >5µm, aspect ratio >= 3:1), T = fraction thoracique (ACGIH, E.U.A.).

(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). |

VLEP CT:

Valeurs limites d'exposition professionnelle à court terme selon ED 984, INRS (France) et/ou Factor et catégorie de "Arbeitsplatzgrenzwert -AGW" pour les limitations d'exposition à court terme selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Short Terme Exposure Limit" (valeurs limites court terme) selon ACGIH (E.U.A.)

Page 10 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

(3) = Ces VLEP CT s'entendent pour des concentrations mesurées sur une durée de 5 min (France)

1-8 et (I ou II) = Factor et catégorie de AGW pour les limitations d'exposition à court terme (TRGS 900, Allemagne).

(8) = Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). |

VP:

Valeur plafond selon "Threshold Limit Value - "Ceiling" limit (TLV-C)", ACGIH (E.U.A.). |

VLB:

Valeurs limites biologiques (ANSES - Tableau récapitulatif VLB, France) et/ou "Biologischer Grenzwert - BGW" (Valeurs limites biologique) selon TRGS 903 (Allemagne) et/ou "Biological Exposure Indices" (Indices d'exposition biologique) selon ACGIH (E.U.A.).

Prélèvement: B = Sang, Hb = Hémoglobine, E = Erythrocytes (globules rouges), P = Plasma, S = Sérum, U = Urine, EA = end-exhaled air (air expiré en fin d'expiration).

Période de prélèvement: 17 = En fin de poste quelque soit le jour de la semaine, 18 = En fin de semaine et début de poste pour

évaluer l'exposition de la semaine de travail, 19 = En fin de journée pour évaluer l'exposition de la journée de travail, 20 = En fin de semaine et fin de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 21 = En fin de poste indépendamment du jour de la

semaine, reflet de l'exposition du jour même, 22 = En fin de poste et fin de semaine, reflet de l'exposition de la semaine, a = Aucune restriction / non critique, b = en fin de travail posté, c = après une semaine de travail, d = au bout d'une semaine de travail posté, e = avant le dernier service d'une semaine de travail, f = pendant l'équipe de travail, g = avant le début du poste. |

Autres informations:

TMP n° = n° d. tableaux de maladies professionnelles. FT n° = n° de la fiche toxicologique publiée par l'INRS. Observations: \* = risque de pénétration percutanée / C1A, C1B, C2 = substance classée cancérigène de cat. 1A, 1B ou 2 / M1A, M1B, M2 = substance classée mutagène de cat. 1A, 1B ou 2 / R1A, R1B, R2 = substance classée toxique pour la reproduction de cat. 1A, 1B ou 2 / All = risque d'allergie, AC = risque d'allergie cutanée, AR = risque d'allergie respiratoire) / (12) = Ces fractions d'hydrocarbure sont classées C1A et M1B sauf si elles contiennent moins de 0,1 % en poids de benzène / (13) = Ces valeurs sont assorties de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. Elles deviendront réglementaire contraignante à partir du 1 janvier 2019. (ED 984, INRS, France).

AGW = limite d'exposition professionnelle. H = résorptif par la peau. Y = aucun risque de lésion foetale n'est à redouter lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées. Z = un risque de lésion foetale ne peut être exclu, également en cas de respect des valeurs AGW et BGW (cf. N° 2.7 TRGS 900). DFG = Association allemande pour la recherche (commission MAK). AGS = Comité pour les substances dangereuses. (TRGS 900, Allemagne).

Catégorie carcinogène : A1 / A2 = carcinogène humain confirmé / présumé, A3 = carcinogène animal confirmé d'importance inconnue pour l'être humain, A4 / A5 = non qualifiable / non présumé comme carcinogène à l'homme. SEN = Sensibilisation, RSEN = Sensibilisation respiratoire, DSEN = Sensibilisation cutanée. Skin = danger de résorption cutanée, OTO = agent chimique ototoxique (ACGIH, E.U.A.).

(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

Ⓟ GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle

(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).

(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). |

GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée

(8) = Inhaleerbare fractie / Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie / Fraction alvéolaire (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut / Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). |

GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - "Ceiling" / Valeur limite d'exposition professionnelle - "Ceiling" |

BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique |

Overige Info. / Autres info.: Bijkomende indeling / Classification additionnelle - A = verstikkend / asphyxiant, C = kankerverwekkend en/of mutagen agens / agent cancérigène et/ou mutagène, D = opname van het agens via de huid / la résorption de l'agent via la peau.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

Ⓢ MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires |

KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht

Page 11 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

überschritten werden. |

BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:

Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probenahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.

Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.

Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. |

Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisateur. B = Biologisches

Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 =

Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la

reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'utilisation de ce produit (cette substance/cette préparation) à titre professionnel par des jeunes travailleurs est restreinte ou complètement interdite. Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la sec. 15 (Suisse).

L'utilisation de ce produit (cette substance / cette préparation) à titre professionnel par des femmes enceintes ou des mères qui allaitent est restreinte ou complètement interdite (Suisse).

Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la section 15.

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.

Les méthodes d'évaluation appropriées pour contrôler l'efficacité des mesures de protection prises comprennent des méthodes de détermination basées sur des mesures techniques et non techniques.

De telles méthodes sont décrites par ex. dans la norme EN 14042.

Norme EN 14042 " Atmosphères des lieux de travail. Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques ".

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

Protection des yeux/du visage:

En cas de danger de contact avec les yeux.

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

Protection de la peau - Protection des mains:

Normalement pas nécessaire.

En cas de contact de longue durée:

Le cas échéant

Gants protecteurs en nitrile (EN ISO 374).

Épaisseur de couche minimale en mm:

0,4

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

>= 480

Gants de protection en Viton® / en élastomère fluoré (EN ISO 374)

Épaisseur de couche minimale en mm:

0,4

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

>= 480

Crème protectrice pour les mains recommandée.

Protection de la peau - Autres:

Vêtement de protection (p. ex. gants de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues).

Protection respiratoire:

Normalement pas nécessaire.

Page 12 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

En cas de dépassement de la VME, TLV(ACGIH) ou AGW.

Filtre A2 P2 (EN 14387), code couleur marron, blanc

En cas de concentrations élevées:

Appareil de protection respiratoire (appareil isolant) (p. ex.: EN 137 ou EN 138)

Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires.

Protection contre les risques thermiques:

Non applicable

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué.

Pour les mélanges, le choix a été effectué en toute bonne foi et en fonction des informations concernant les composants.

La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.

Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.

Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.

Pour les mélanges, la résistance du matériau composant les gants n'est pas prévisible et doit donc être vérifiée avant l'utilisation.

Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |  |
|--|--|
| Etat physique:   | Aérosol. Matière active : liquide.               |
| Couleur:   | Brun clair                                       |
| Odeur:   | Carbures d'hydrogène                             |
| Point de fusion/point de congélation:  | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | n.a.   |
| Inflammabilité:  | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |
| Limite inférieure d'explosion:   | 0,8 Vol-%  |
| Limite supérieure d'explosion:   | 9 Vol-%  |
| Point d'éclair:  | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |
| Température d'auto-inflammation:   | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |
| Température de décomposition:  | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| pH:  | Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau).       |
| Viscosité cinématique:   | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |
| Solubilité:  | Insoluble  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):                           | Ne s'applique pas aux mélanges.                  |
| Pression de vapeur:  | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| Densité et/ou densité relative:  | 0,706 g/ml                                       |
| Densité de vapeur relative:  | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |
| Caractéristiques des particules:   | Ne s'applique pas aux aérosols.                  |

### 9.2 Autres informations

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Substances et mélanges explosibles: | Le produit n'a pas d'effets explosifs. Formation possible de mélanges vapeur / air explosifs et facilement inflammables. |
| Liquides comburants:                | Non  |
| Masse volumique apparente:          | n.a.   |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit n'a pas été contrôlé.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de dissociation en cas d'utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Echauffement, proximité de flammes ou de toute source d'ignition.

L'augmentation de pression entraîne un danger d'éclatement.

**10.5 Matières incompatibles**

Eviter tout contact avec des agents d'oxydation forts.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Décomposition exclue lors d'un usage conforme.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les effets sanitaires (classification).

**WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist® Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance**  
**WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST® Smeerspray met PTFE**

| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----------------|----------|
| Toxicité aiguë, orale:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité aiguë, dermique:  |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité aiguë, inhalative:  |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                    |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Cancérogénicité:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité pour la reproduction:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):  |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Danger par aspiration:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Symptômes:   |          |        |       |           |                 | n.d.     |

| <b>Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes</b> |          |        |         |               |   |                                |
|--|----------|--------|---------|---------------|---|--------------------------------|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme     | Méthode d'essai                                       | Remarque                       |
| Toxicité aiguë, orale:                                       | LD50     | >5840  | mg/kg   | Rat           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                        | Déduction analogique           |
| Toxicité aiguë, dermique:                                    | LD50     | >2920  | mg/kg   | Rat           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                      | Déduction analogique           |
| Toxicité aiguë, inhalative:                                  | LC50     | >23,3  | mg/l/4h | Rat           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Déduction analogique           |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:                        |          |        |         | Lapin         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)          | Irritant                       |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                |          |        |         | Lapin         |   | Non irritant                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:                     |          |        |         | Cochon d'Inde | OECD 406 (Skin Sensitisation)                         | Non (par contact avec la peau) |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:                    |          |        |         |               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | Négatif                        |
| Cancérogénicité:   |          |        |         |               |   | Négatif                        |

|                                |       |      |     |     |   |  |
|--------------------------------|-------|------|-----|-----|---|--|
| Toxicité pour la reproduction: | NOAEL | 9000 | ppm | Rat | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study) | Négatif  |
| Danger par aspiration:         |       |      |     |     |   | Oui  |
| Symptômes:                     |       |      |     |     |   | diarrhée, nuisible pour le foie et les reins, vertige, nausées et vomissements   |
| Symptômes:                     |       |      |     |     |   | abasourdissement, perte de connaissance, troubles cardiovasculaires, nuisible pour le foie et les reins, crampes, somnolence, irritation des muqueuses, vertige, nausées et vomissements, diarrhée |

| <b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes, &lt;2% aromates</b> |                 |               |              |                        |  |  |
|---|-----------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>Toxicité / Effet</b>   | <b>Résultat</b> | <b>Valeur</b> | <b>Unité</b> | <b>Organisme</b>       | <b>Méthode d'essai</b>                                       | <b>Remarque</b>  |
| Toxicité aiguë, orale:  | LD50            | >5000         | mg/kg        | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                               |  |
| Toxicité aiguë, dermique:   | LD50            | >5000         | mg/kg        | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                             |  |
| Toxicité aiguë, inhalative:   | LD50            | >18,5         | mg/l/4h      | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                         |  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:   |                 |               |              | Lapin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                 | Non irritant, L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                     |                 |               |              | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                    | Non irritant   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:  |                 |               |              | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                | Non (par contact avec la peau)   |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:   |                 |               |              | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                   | Négatif, Déduction analogique  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:   |                 |               |              | Homme                  | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)     | Négatif, Déduction analogique  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:   |                 |               |              | Rat                    | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)  | Négatif, Déduction analogique  |
| Cancérogénicité:  | NOAEC           | 1100          | mg/m3        | Souris                 | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies) | Femelle  |

|  |       |         |            |        |  |   |
|--|-------|---------|------------|--------|--|---|
| Cancérogénicité:   | NOAEC | >= 2200 | mg/m3      | Souris | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Mâle  |
| Toxicité pour la reproduction:   |       |         |            |        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Négatif, Déduction analogique   |
| Toxicité pour la reproduction (fertilité):   | NOAEL | >= 3000 | mg/kg bw/d | Rat    | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Mâle  |
| Toxicité pour la reproduction (fertilité):   | NOAEL | >= 1500 | mg/kg bw/d | Rat    | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Femelle   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):              |       |         |            |        |  | Peut provoquer somnolence ou vertiges., STOT SE 3, H336   |
| Danger par aspiration:   |       |         |            |        |  | Oui   |
| Symptômes:   |       |         |            |        |  | perte de connaissance, nuisible pour le foie et les reins, vertige, décoloration cutanée, vomissement, diarrhée |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), orale:      | NOAEL | 3000    | mg/kg/d    | Rat    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Déduction analogique  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), inhalative: | NOAEC | 1444    | ppm        | Rat    | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)       | Déduction analogique  |

| <b>Hydrocarbures, C7-C9, isoalcanes</b>       |                 |               |              |                  |   |                     |
|---|-----------------|---------------|--------------|------------------|---|---------------------|
| <b>Toxicité / Effet</b>                       | <b>Résultat</b> | <b>Valeur</b> | <b>Unité</b> | <b>Organisme</b> | <b>Méthode d'essai</b>                                      | <b>Remarque</b>     |
| Toxicité aiguë, orale:                        | LD50            | >5000         | mg/kg        | Rat              | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                              |                     |
| Toxicité aiguë, dermique:                     | LD50            | >2000         | mg/kg        | Lapin            | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                            |                     |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | LC50            | >9,4          | mg/l         | Rat              | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                        | Aérosol             |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | LC50            | >20           | mg/l/4h      | Rat              | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                        | Vapeurs dangereuses |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |                 |               |              | Lapin            | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                | Irritant            |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |                 |               |              | Lapin            | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Non irritant        |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      |                 |               |              | Cochon d'Inde    | OECD 406 (Skin Sensitisation)                               | Non sensibilisant   |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |                 |               |              |                  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Négatif             |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |                 |               |              | Rat              | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test) | Négatif             |

|  |       |      |     |     |  |   |
|--|-------|------|-----|-----|--|---|
| Mutagenicité sur les cellules germinales:  |       |      |     |     | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Négatif   |
| Mutagenicité sur les cellules germinales:  |       |      |     |     | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Négatif   |
| Toxicité pour la reproduction:   |       |      |     |     | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)         | Négatif, Déduction analogique   |
| Toxicité pour la reproduction:   |       |      |     |     | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)    | Négatif, Déduction analogique   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):  |       |      |     |     |  | Peut provoquer somnolence ou vertiges., STOT SE 3, H336               |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): | NOAEC | 1200 | ppm | Rat | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) | Négatif, Déduction analogique   |
| Danger par aspiration:   |       |      |     |     |  | Oui   |
| Symptômes:   |       |      |     |     |  | nuisible pour le foie et les reins, irritation des muqueuses, vertige |

**Gaz de pétrole liquéfiés**

| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                       |
|---|----------|--------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | LC50     | >5     | mg/l  |           |                 |                                |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |          |        |       |           |                 | Non irritant                   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |          |        |       |           |                 | Non irritant                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      |          |        |       |           |                 | Non (par contact avec la peau) |
| Danger par aspiration:                        |          |        |       |           |                 | Non                            |

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist® Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST® Smeerspray met PTFE**

| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque  |
|---|----------|--------|-------|-----------|-----------------|---|
| Propriétés perturbant le système endocrinien: |          |        |       |           |                 | Ne s'applique pas aux mélanges.   |
| Autres informations:                          |          |        |       |           |                 | Aucune autre information pertinente sur des effets nocifs sur la santé. |

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les impacts environnementaux (classification).



**WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist® Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST® Smeerspray met PTFE**

| Toxicité / Effet                                    | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque  |
|---|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|---|
| 12.1. Toxicité poissons:                            |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.1. Toxicité daphnies:                            |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.1. Toxicité algues:                              |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:                 |          |       |        |       |           |                 | Séparation si possible via un séparateur d'huile. |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:                 |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.4. Mobilité dans le sol:                         |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:        |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien: |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.7. Autres effets néfastes:                       |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |

**Hydrocarbures, C7, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes**

| Toxicité / Effet                    | Résultat | Temps | Valeur  | Unité | Organisme                        | Méthode d'essai  | Remarque                 |
|-------------------------------------|----------|-------|---------|-------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 12.1. Toxicité poissons:            | LC50     | 96h   | 13,4    | mg/l  | Oncorhynchus mykiss              |  |                          |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LL50     | 96h   | >13,4   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                          |
| 12.1. Toxicité poissons:            | NOELR    | 28d   | 1,53    | mg/l  | Oncorhynchus mykiss              | QSAR   |                          |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | NOELR    | 21d   | 1       | mg/l  | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                          |
| 12.1. Toxicité algues:              | EC50     | 72h   | 10 - 30 | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata |  |                          |
| 12.1. Toxicité algues:              | NOELR    | 72h   | 10      | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata |  |                          |
| 12.1. Toxicité algues:              | ErL50    | 72h   | 10-30   | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                          |
| 12.1. Toxicité algues:              | NOELR    | 72h   | 6,3     | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                          |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |          | 28d   | 98      | %     |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Facilement biodégradable |
| Hydrosolubilité:                    |          |       | 2,6     | mg/l  |                                  |  | 25°C                     |

**Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates**

| Toxicité / Effet         | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme           | Méthode d'essai                      | Remarque |
|--------------------------|----------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| Toxicité bactéries:      | EL50     | 48h   | 0,95   | mg/l  |                     |                                      | QSAR     |
| 12.1. Toxicité poissons: | LC50     | 96h   | >1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |          |



|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |  |  |  |  |  |  |  | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Pour la substance / le mélange / les résidus

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2014/955/UE)

07 06 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

Recommandation:

Il y a lieu d'éviter l'évacuation des eaux usées dans l'environnement.

Respecter les prescriptions administratives locales.

Éliminer les bombes aérosols remplies dans un centre agréé de collecte des déchets.

Éliminer les bombes aérosols vides dans les poubelles de recyclage.

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1, Suisse).

#### Concernant les emballages contaminés

Respecter les prescriptions administratives locales.

Recommandation:

Ne pas percer, découper ou souder des récipients non nettoyés.

Recyclage

15 01 04 emballages métalliques

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1, Suisse).

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Informations générales

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification: 1950

#### Transport par route / transport ferroviaire (ADR/RID)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

UN 1950 AÉROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 2.1

14.4. Groupe d'emballage: -

Code de classification: 5F

LQ: 1 L

14.5. Dangers pour l'environnement: dangereuse du point de vue de l'environnement

Codes de restriction en tunnels: D



#### Transport par navire de mer (IMDG-Code)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

AEROSOLS (HYDROCARBONS, C7)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 2.1

14.4. Groupe d'emballage: -

EmS: F-D, S-U

Polluant marin (Marine Pollutant): Oui

14.5. Dangers pour l'environnement: environmentally hazardous



#### Transport aérien (IATA)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Aerosols, inflammable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 2.1

14.4. Groupe d'emballage: -

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable



#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Page 20 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

Les personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation.

Toutes les personnes chargées du transport doivent se tenir aux directives concernant la sécurisation.

Il convient de prendre des mesures préventives afin d'éviter tout dommage.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Sans objet, du fait que la cargaison est constituée de marchandises emballées et non de marchandises en vrac.

Les dispositions relatives aux quantités minimum ne sont pas respectées ici.

Le numéro d'identification du danger ainsi que la codification de l'emballage sont disponibles sur demande

Observer les dispositions particulières (special provisions).

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Respecter les limitations:

Respecter les règlements/lois nationaux sur la protection des jeunes au travail (en particulier la mise en oeuvre nationale de la directive 94/33/CE) !

Respecter les règlements de l'association préventive des accidents du travail/de la médecine du travail.

Directive 2012/18/UE (" Seveso-III "), annexe I, partie 1 - Les catégories suivantes s'appliquent à ce produit (d'autres catégories sont éventuellement à considérer en fonction du stockage, de la manipulation, etc.) :

| Catégories de danger | Notes relatives à l'annexe I | Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application - Des exigences relatives au seuil bas | Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application - Des exigences relatives au seuil haut |
|----------------------|------------------------------|--|---|
| E2                   |                              | 200  | 500   |
| P3a                  | 11.1                         | 150 (netto)  | 500 (netto)   |

Il s'impose de respecter les notes à l'annexe I de la directive 2012/18/UE, notamment celles mentionnées dans les tableaux et les notes 1 - 6 pour affecter les catégories et les seuils quantitatifs.

Directive 2010/75/UE (COV):

~ 82 %

#### RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004

n.a.

Observer la réglementation sur les incidents.

VOC-CH:

~0,58 kg/1l

Respecter l'arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail (MB 2.6.2017, art. X.3-3 et X.3-8, annexe X.3-1 - Jeunes) (Belgique).

Respectez le Code du travail (articles D. 4153-17, D. 4153-18 - Jeunes travailleurs (France)).

Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation

et si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation).

exécuter les travaux dangereux nécessitant l'emploi de ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. (Suisse).

Respectez le Code du travail (articles D. 4152-9, D. 4152-10 - Femmes enceintes ou allaitant (France)).

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu'il est établi sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection

appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art. 62 OLT 1, RS 822.111 (Suisse)).

VME/VLE / VBT:

Cf. rubrique 8.

Respecter l'ordonnance sur les produits chimiques, OChim (RS 813.11, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (RS 814.81, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection de l'air, OPair (RS 814.318.142.1, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) (RS 814.12, Suisse).

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Page 21 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

EU F0058

Rubriques modifiées:

1-16

Formation nécessaire des collaborateurs sur la manipulation de marchandises dangereuses.

Ces indications se rapportent au produit prêt à être livré

Instruction/formation nécessaire des collaborateurs sur la manipulation de substances dangereuses.

### Classification et procédés utilisés pour la classification du mélange conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP):

| Classification conformément au Règlement CE n° 1272/2008 (CLP) | Méthode d'évaluation utilisée                            |
|--|--|
| Skin Irrit. 2, H315  | Classification selon la procédure de calcul.             |
| Asp. Tox. 1, H304  | Classification selon la procédure de calcul.             |
| STOT SE 3, H336  | Classification selon la procédure de calcul.             |
| Aquatic Chronic 2, H411  | Classification selon la procédure de calcul.             |
| Aérosol 1, H222  | Classification selon la procédure de calcul.             |
| Aérosol 1, H229  | Classification en raison de la forme ou l'état physique. |

Les phrases suivantes représentent les phrases H, les codes de classes de danger et les codes de catégories de danger (SGH/CLP) rédigés du produit et de ses composants (mentionnés dans les rubriques 2 et 3).

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Skin Irrit. — Irritation cutanée

Asp. Tox. — Danger par aspiration

STOT SE — Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un. - Effets narcotiques

Aquatic Chronic — Danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique

Aérosol — Aérosols

Flam. Liq. — Liquide inflammable

### Principales références bibliographiques et sources de données:

Règlement n° 1907/2006/CE (REACH) et règlement n° 1272/2008/CE (CLP) dans la version respectivement en vigueur.

Guide de l'élaboration des fiches de données de sécurité dans la version en vigueur (ECHA)

Guide de l'étiquetage et de l'emballage conformément au règlement n° 1272/2008/CE (CLP) dans la version en vigueur (ECHA).

Fiches de données de sécurité des ingrédients.

Site internet ECHA - informations sur les produits chimiques

Banque de données sur les substances GESTIS (Allemagne)

Office fédéral de l'Environnement "Rigoletto" - site d'information sur les substances dangereuses pour l'eau (Allemagne).

Directives communautaires sur les valeurs limites d'exposition professionnelle 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, (UE)

2009/161, (UE) 2017/164, (UE)2019/1831 dans la version respectivement en vigueur.

Listes nationales des valeurs limites d'exposition professionnelle des différents pays dans la version respectivement en vigueur.

Prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses dans le trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien (ADR, RID, IMDG, IATA) dans la version respectivement en vigueur.

### Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composés halogénés organiques adsorbables)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimation de la toxicité aiguë)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Office Fédéral de Contrôle des Matériaux, Allemagne)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Bureau fédéral allemand de la protection et de la médecine du travail, Allemagne)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= poids corporel)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Communauté Européenne

CEE Communauté européenne économique

cf. confer

ChemRRV (ORRChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques - ORRChim, Suisse)

CLP Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)

DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)

dw dry weight (= masse sèche)

ECHA European Chemicals Agency (= Agence européenne des produits chimiques)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normes Européennes, normes EN ou euronorms

env. environ

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. et cetera (= et ainsi de suite)

EVAL Copolymère d'éthylène-alcool vinylique

éventl. éventuel, éventuelle, éventuellement

fax. Télécopie

gén. générale

GWP Global warming potential (= Potentiel de réchauffement global)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Centre international de recherche sur le cancer - CIRC)

IATA International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Union internationale de chimie pure et appliquée)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane))

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane))

LMD Les listes pour les mouvements de déchets (Suisse)

LQ Limited Quantities

n.a. n'est pas applicable

n.d. n'est pas disponible

n.e. n'est pas examiné

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Institut national pour la sécurité et la santé au travail (États-Unis))

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)

OFEV Office fédéral de l'environnement (Suisse)

OMoD Ordonnance sur les mouvements de déchets (Suisse)

org. organique

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Administration de la sécurité et de la santé au travail (États-Unis))

OTD Ordonnance sur le traitement des déchets (Suisse)

par ex., ex. par exemple

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques)

PE Polyéthylène

PNEC Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet)

PVC Polyvinylchlorure

Page 23 de 23

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.11.2021 / 0015

Remplace la version du / version du : 13.10.2021 / 0014

Entre en vigueur le : 01.11.2021

Date d'impression du fichier PDF : 01.11.2021

WD-40® Specialist® Hoogwaardige Smeerspray met PTFE - Lubrifiant au PTFE Haute Performance WD-40® Specialist®

Hochleistungs-PTFE Schmierspray - Lubrifiant au PTFE Haute Performance

WD-40® SPECIALIST® PTFE Schmierspray

WD-40® SPECIALIST® Lubrifiant au PTFE WD-40® SPECIALIST®

Smeerspray met PTFE

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SGH Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

SVHC Substances of Very High Concern (= substance extrêmement préoccupante)

Tél. Téléphone

UE Union européenne

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses)

VOC Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles.

Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tél.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.