



Fiche technique

Molto

Fugen-Spachtel

Pour réparer rapidement des petits dommages et reboucher des trous de chevilles dans les joints de carrelage

Version:
Août 2010 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Pour réparer rapidement des petits dommages et reboucher des trous de chevilles dans les joints de carrelage à l'intérieur.
Propriétés	Mise en œuvre directement à partir du tube, séchage rapide.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acrylate de styrène, dioxyde de titane, cristobalite, eau, éther de glycol, additifs, agents conservateurs.
Emballages	300 ml

Données techniques

Livraison	Pâte prête à l'emploi, ne pas diluer
Densité	1,65 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	Selon l'importance et la profondeur de l'application, entre 1 à 4 heures

Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Éliminer les joints qui n'adhèrent plus, la poussière, etc.
Utilisation	Bien malaxer le tube avant utilisation. Presser la pâte dans les joints défectueux. Enlever le mastic en surplus à l'aide d'une spatule. Avant le séchage complet du mastic, essuyer le carrelage à l'aide d'une éponge humide, puis après séchage complet, polir avec un chiffon sec. Bien refermer le tube après usage.
Traitement ultérieur	Après séchage complet, les joints peuvent être traités avec le produit Molto Fugen Frisch.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières

Marquage de danger 	Attention. Contient du Quartz (SiO ₂) Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Contient du (de la) mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) et 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.

Informations particulières (suite)

Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.
-------------------------	--

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.