



Molto Fugen Reiniger mit Dosierschwamm

Zur gründlichen Reinigung von Fliesenfugen an Wand
und Boden.

Stand: April 2021

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Reinigung von Fugen zwischen Fliesen, Steinzeug und Klinker an Wand- und Bodenflächen. Beseitigt Fett, Schmutz, Seifenreste und andere Ablagerungen. Zur Vorbereitung der Fliesenfugen vor Anwendung von Molto Fugen Frisch, Molto Fugen Neu Express mit Dosierschwamm oder Molto Fliesenlacken.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Enthält Benzol, 1,1 -oxybis-, tetrapropylenderivate, sulfoniert, Natriumsalz, unter 5% Phosphate, NTA, anionische- und nichtionische Tenside. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Gelförmig, spritzt und tropft nicht. Leicht zu verarbeiten. Wirkt schnell und gründlich. Entfettet wirkungsvoll. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen. Geruchsarm. Enthält keine Scheuermittel. Keine Kratzspuren auf angrenzenden Flächen. Biologisch abbaubar.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	220 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Gelförmig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 11,5.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	220 ml reichen für ca. 8 m ² Fliesenfläche je nach Fliesenformat, Fugenbreite und Verschmutzungsgrad.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Schwamm oder Tuch.
Untergründe	Geeignet für alle Fugenmaterialien. WICHTIG: Angrenzende, empfindliche Flächen wie z.B. Marmor, Natursteine, Hölzer etc. schützen. Nicht anwenden bei gestrichenen Oberflächen. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

Vorarbeiten	<p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Grobe Verunreinigungen, soweit möglich, mit einem Spachtel, Bürste oder Kunststoffschaber beseitigen.</p>
Verdünnen	Molto Fugen Reiniger mit Dosierschwamm ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	<p>Tube vor Gebrauch schütteln. Vor der Anwendung den Schwamm von der Tube abdrehen, Schutzsiegel entfernen und Schwamm wieder aufdrehen.</p> <p>Molto Fugen Reiniger mit dem Dosierschwamm in die Fugen einreiben und ca. 10 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fugen mit einer Bürste und warmem Wasser gründlich reinigen. Mit viel Wasser nachwaschen. Falls erforderlich Anwendung wiederholen.</p>
Nachbehandlung	Nach ausreichender Trocknung können die Fugen mit Molto Fugen Frisch oder Molto Fugen Neu Express mit Dosierschwamm weiterbehandelt werden.
Reinigung der Werkzeuge	<p>Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Zur mehrmaligen Verwendung den Dosierschwamm direkt nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
GISCODE	K.A.
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p> <p>Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.</p>

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com