

BALLISTOL HOLZGLEIT-SPRAY

Produktmerkmale

Trockenschmierung zum Auftragen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstellrichtungen

Besonderheiten

Reine Trockenschmierung, die verhindert, dass Schmutz weder haftet noch angezogen wird
Hinterlässt einen trockenen und rückstandsfreien Film
Zu bearbeitendes Holz gleitet somit leicht über den Maschinentisch

Anwendung / Praxistipps

Vor Gebrauch gut schütteln
Auf die zu behandelnden Oberflächen und Teile im Abstand von 10-25 cm aufsprühen und wenige Minuten abtrocknen lassen
Zur einfachen, schnellen und sicheren Anwendung geeignet, selbst unter Maschinenbetrieb
Nachträgliche Behandlung mit Beize, Öl oder Lack wird durch das Produkt nicht beeinflusst
Verhindert auch Pfeifen von Holzbohrern



Erhältlich als
Spray 400 ml

Art. Nr.
25363

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblos, klar
Geruch: alkoholartig
pH-Wert: ca. 7,5 (bei 20 °C) – neutral
Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)
Siedepunkt: ca. 78 °C
Dampfdruck: ca. 60 hPa (bei 20 °C)
Relative Dichte: ca. 0,82 g/cm³ (bei 20 °C, bzgl. Flüssigphase)
Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol-% (Propan)
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% (Propan)
Löslichkeit in Wasser: beliebig mischbar
Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis 270 °C

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung.

Wichtige Produktvorteile

- Enthält biologisch abbaubares Lösungsmittel
- Frei von umwelttoxischen Substanzen
- Grafit- und silikonfrei
- Rückstandsfrei
- Hohe Gleitaktivität
- Bei Maschinenbetrieb einsetzbar
- Verhindert auch das Pfeifen von Holzbohrern



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Kupfer-Grafit-Spray
Silikon-Öl
Schleif-Öl



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de